



！ 安全に関するご注意

- ・ 粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所、湿気が多い場所、水中、可燃性ガス・腐食性ガスなどが発生する場所で使用しないでください。部品落下・感電・火災の原因となります。
- ・ 耐風速は6.5m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁では使用しないでください。部品落下の原因となります。
- ・ 取付は付属の金具及びネジを使用してください。
- ・ ネジ、ナットのゆるみ、部品の腐食、部品の破壊、地盤の状態、について、適時メンテナンス・点検を行ってください。

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ、取扱説明書をお読みください。

( 定格表 )

				型 式	DL-EPF01	
				白色LED数	—	
				定格電圧	—	
				定格周波数	—	
4	針金	SUS φ2		定格入力電力	—	
3	金具R	SUS t2.0		定格入力電流	—	
2	金具L	SUS t2.0		定格入力容量 (入力100V時)	—	
1	金具C	SUS t2.0		全光束	—	
No.	部 品 名	材質・素材厚	備 考	図番：DL-EPF01-01	承認 詠田	検閲 尾山
					作成 山中	

重量 1.4kg